

## KARTA KATALOGOWA



### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY AP12000 LE

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	12,0 kVA / 9,6 kW
Prąd znamionowy	17,3 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	± 5
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	8 h
Moc akustyczna Lwa	106 dB
Długość	950 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	670 mm
Masa maksymalna	150 kg



#### Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

#### SILNIK

Producent	LOMBARDINI
Typ	25LD425
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	19 KM
Pojemność zbiornika paliwa	20 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik
Rodzaj paliwa	olej napędowy
Rodzaj oleju	15W30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

#### Wyposażenie standardowe:

- jedno gniazdo trójfazowe 16A
- jedno gniazda jednofazowe 16A
- zabezpieczenie magneto termiczne
- licznik motogodzin
- woltomierz
- akumulator
- świeca żarowa

#### Wyposażenie opcjonalne:

- elektroniczny regulator napięcia
- automatyka z układem SZR
- zestaw transportowy
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy

#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	kompoudacyjna
Stopień ochrony	IP 23

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcie przykładowe.

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne  
- stała opieka techniczna