

KARTA KATALOGOWA AGREGAT PRĄDOWÓRCZY AP6001 L



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Moc maksymalna | 6 kW |
| Prąd znamionowy | 26 A |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Stabilność napięcia | ± 5 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Czas pracy bez tankowania | 12,5 h |
| Moc akustyczna Lwa | 104 dBA 79 dB(A) z 7m |
| Długość | 950 mm |
| Szerokość | 650 mm |
| Wysokość | 670 mm |
| Masa maksymalna | 120 kg |



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Producent | Lombardini |
| Typ | 15LD500 |
| Moc znamionowa przy 3000 obr/min | 12 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | - l |
| Rodzaj rozruchu | rozrusznik i rewersyjny linką |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Rodzaj oleju | 15W30 |
| Rodzaj chłodzenia | powietrze |

Wyposażenie standardowe:

- jedno gniazdo jednofazowe 16A
- jedno gniazdo jednofazowe 32 A
- licznik motogodzin
- zabezpieczenie termiczne
- woltomierz
- akumulator
- świeca żarowa

Wyposażenie opcjonalne:

- elektroniczny regulator napięcia
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- automatyka z układem SZR

PRĄDNICA

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | synchroniczna |
| Regulacja napięcia | kompoudacyjna |
| Stopień ochrony | IP 23 |

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna