

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY AP 12500 VER



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	12,5 kVA / 10 kW
Prąd znamionowy	17,8 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	± 1,5 %
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	7,9 h
Moc akustyczna Lwa	97 dB
Długość	1000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	608 mm
Masa maksymalna	124 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	18 HP
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	18 KM
Pojemność zbiornika paliwa	35 l
Pojemność miski oleju	1,7 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	10W30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- wyłącznik przy braku oleju
- dwa gniazda jednofazowe 16A
- wyłącznik termiczny
- elektroniczny regulator napięcia

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo 32 A 1-fazowe
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy
- automatyka z układem SZR

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	elektroniczna
Stopień ochrony	IP 21

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna