

## KARTA KATALOGOWA



### AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z MODUŁEM SPAWALNICZYM

### APS 8000 K

#### AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Prąd spawania / cykl	220 A / 35% 170 A / 60%
Moc maksymalna	8,8 kVA 3~ / 3,85 kW 1~
Prąd znamionowy	12,7 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	-
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	2,9 h
Moc akustyczna Lwa	97 dB
Długość	800 mm
Szerokość	570 mm
Wysokość	540 mm
Masa maksymalna	94 kg

#### Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

#### SILNIK

Producent	KOHLER
Typ	CH440
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	7,4 kW
Pojemność zbiornika paliwa	7,3 l
Pojemność miski oleju	- l
Rodzaj rozruchu	rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

#### Wyposażenie standardowe:

- wyłącznik przy braku oleju
- dwa gniazda jednofazowe 16A
- wyłącznik termiczny

#### Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo 32 A 1-fazowe
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy
- przewody spawalnicze
- zdalne sterowanie do modułu spawalniczego

#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	-
Stopień ochrony	IP 21

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcie przykładowe.

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna