

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z MODUŁEM SPAWALNICZYM

APS 9000 KE

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Prąd spawania / cykl	300 A / 35% 240 A / 60%
Moc maksymalna	9,4 kVA 3~ / 3,85 kW 1~
Prąd znamionowy	13,6 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	-
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	4,3 h
Moc akustyczna Lwa	105 dB
Długość	950 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	670 mm
Masa maksymalna	180 kg

Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	KOHLER
Typ	CH730GS
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	- kW
Pojemność zbiornika paliwa	20 l
Pojemność miski oleju	- l
Rodzaj rozruchu	rozzrusznik i rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- wyłącznik przy braku oleju
- dwa gniazda jednofazowe 16A
- wyłącznik termiczny

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo 32 A 1-fazowe
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy
- przewody spawalnicze
- zdalne sterowanie do modułu spawalniczego

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	-
Stopień ochrony	IP 21

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcie przykładowe.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna