

## KARTA KATALOGOWA

### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

#### AV 16

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa jednofazowa	16,2 kVA / 16,2 kW
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	70,4 A
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	930mm x 800mm x 932mm
Waga	153 kg

#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

#### PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

#### PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	42 KM (31 kW)
Moc na wałę odbioru mocy (W.O.M.)	24 KM (18 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	54 KM (40 kW)

#### Wyposażenie standardowe:

- 2 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 1-fazowe 63A + pilot
- gniazdo 1-fazowe 16A (2x)
- wyłącznik termiczny (2x)
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

#### Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw uziemiający

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna