

## KARTA KATALOGOWA

### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

#### AV 22

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	22,0 kVA / 17,6 kW
Moc znamionowa jednofazowa	8,8 kVA / 8,8 kW
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Prąd znamionowy	31,8 A 3~ / 38,3 A 1~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	930mm x 800mm x 932mm
Waga	146 kg

#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

#### PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

#### PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	60 KM (45 kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	33 KM (25 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	75 KM (56 kW)

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.



#### Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 32A
- gniazdo 1-fazowe 16A (2x)
- wyłącznik termiczny 230V (2x)
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

#### Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~
- zestaw uziemiający

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne  
- stała opieka techniczna