

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

AV 27

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	27,0 kVA / 21,6 kW
Moc znamionowa jednofazowa	10,8 kVA / 10,8 kW
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Prąd znamionowy	39,0A 3~ / 46,9 A 1~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	930mm x 800mm x 932mm
Waga	153 kg

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	70 KM (52 kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	40 KM (30 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	90 KM (67 kW)



Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 63A + pilot
- gniazdo 1-fazowe 16A (2x)
- wyzwalacz podnapięciowy
- wyłącznik termiczny 230V (2x)
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~
- zestaw uziemiający

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna