

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

AV 38

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	38,0 kVA / 30,4 kW
Moc znamionowa jednofazowa	15,2 kVA / 15,2 kW
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Prąd znamionowy	54,8 A 3~ / 66,1 A 1~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	1130 x 800 x 932 mm
Waga	211 kg

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	430 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	100 KM (75 kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	60 KM (45 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	130 KM (97 kW)

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.



Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 63A + pilot
- gniazdo 1-fazowe 16A (2x)
- wyzwalacz podnapięciowy
- wyłącznik termiczny 230V (2x)
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~
- zestaw uziemiający

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
 - stała opieka techniczna