

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

AW 42

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	42,0 kVA / 33,6 kW
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Prąd znamionowy	60,8 A 3~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	1172 x 800 x 918 mm
Waga	345 kg

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	3000 obr./min.

PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	395 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	110 KM (82 kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	70 KM (52 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	140 KM (104 kW)



Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- 2 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 63A + pilot
- gniazdo 1-fazowe 32A
- gniazdo 1-fazowe 16A
- wyzwalacz podnapięciowy
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw uziemiający

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

* zdjęcie przykładowe

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna