

## KARTA KATALOGOWA

### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

#### AW 63

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc znamionowa trójfazowa	63,0 kVA / 50,4 kW
Napięcie znamionowe	400
Prąd znamionowy	91,3 A 3~
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	1172 x 800 x 918 mm
Waga	392 kg

#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	1500 obr./min.

#### PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

#### PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	395 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	160 KM (119 kW)
Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.)	100 KM (75 kW)
Minimalna wytrzymałość wału (W.O.M.)	210 KM (157 kW)



#### Wyposażenie standardowe:

- 4 polowy wyłącznik instalacyjny
- 2 polowy wyłącznik instalacyjny
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- gniazdo 3-fazowe 63A + pilot
- gniazdo 1-fazowe 32A
- gniazdo 1-fazowe 16A
- wyzwalacz podnapięciowy
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar częstotliwości
- pomiar prądu
- licznik motogodzin

#### Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw uziemiający

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

\* zdjęcie przykładowe

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne  
- stała opieka techniczna