

## KARTA KATALOGOWA

# HONDA

### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY Z MODUŁEM SPAWALNICZYM

### FH 7220 S

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Prąd spawania / cykl      | 220 A / 35%<br>170 A / 60% |
| Moc maksymalna            | 7,15 kVA 3~ / 3,85 kW 1~   |
| Prąd znamionowy           | 10,3 A                     |
| Napięcie znamionowe       | 230 V                      |
| Stabilność napięcia       | -                          |
| Częstotliwość             | 50 Hz                      |
| Czas pracy bez tankowania | 2,3 h                      |
| Moc akustyczna Lwa        | 97 dB                      |
| Długość                   | 775 mm                     |
| Szerokość                 | 565 mm                     |
| Wysokość                  | 595 mm                     |
| Masa maksymalna           | 92 kg                      |

#### Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

#### SILNIK

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Producent                        | HONDA               |
| Typ                              | GX 390              |
| Moc znamionowa przy 3000 obr/min | 7,4 kW              |
| Pojemność zbiornika paliwa       | 6,2 l               |
| Pojemność miski oleju            | 1,3 l               |
| Rodzaj rozruchu                  | rewersyjny linką    |
| Rodzaj paliwa                    | benzyna bezołowiowa |
| Rodzaj oleju                     | SAE 10W-30          |
| Rodzaj chłodzenia                | powietrze           |

#### Wyposażenie standardowe:

- gniazdo jednofazowe 16A (1x)
- gniazdo trójfazowe 16A (1x)
- wyłącznik termiczny
- wyłącznik przy braku oleju

#### Wyposażenie opcjonalne:

- licznik czasu pracy
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- zbiornik paliwa 20l
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- przewody spawalnicze
- zdalne sterowanie

#### PRĄDNICA

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | synchroniczna |
| Regulacja napięcia | -             |
| Stopień ochrony    | IP 23         |

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

## SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna