

KARTA KATALOGOWA



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z MODUŁEM SPAWALNICZYM

FV 10300 SE

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Prąd spawania / cykl	300 A / 35% 250 A / 60%
Moc maksymalna	11,0 kVA 3~ / 4,4 kW 1~
Prąd znamionowy	15,8 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	-
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	3,2 h
Moc akustyczna Lwa	96 dB
Długość	900 mm
Szerokość	645 mm
Wysokość	620 mm
Masa maksymalna	167 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	22 HP
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	14,1 kW
Pojemność zbiornika paliwa	16,0 l
Pojemność miski oleju	1,7 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik i rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- gniazdo jednofazowe 16A (1x)
- gniazdo trójfazowe 16A (1x)
- wyłącznik termiczny
- wyłącznik przy braku oleju
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- wyłącznik nadprądowy
- akumulator rozruchowy

Wyposażenie opcjonalne:

- licznik czasu pracy
- zestaw uziemiający
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- przewody spawalnicze
- zdalne sterowanie

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	
Stopień ochrony	IP 23

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna