

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

PRO18MD

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	38,5 kVA / 31 kW
Moc znamionowa	35 kVA / 28 kW
Napięcie	400 V
Natężenie	50 A
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	1190 x 800 x 900 mm
Waga	230 kg



PRĄDNICA

Typ	synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	1500 obr./min.

Wyposażenie standardowe:

- gniazdo 400 V
- gniazdo 230 V
- woltomierz
- częstotłomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- przekładnia w kąpielii olejowej
- osłona

PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa 1 : 3,5
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	395 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	90 KM
Minimalna moc napędowa wału (W.O.M.) przy obciążeniu znamionowym i $\cos \phi = 0,8$	44 KM

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna