

## KARTA KATALOGOWA

### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY NAPĘDZANY WAŁKIEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

### PRO18ME

#### AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	46,2 kVA / 37 kW
Moc znamionowa	42 kVA / 33,6 kW
Napięcie	400 V
Natężenie	60 A
Częstotliwość	50 Hz
Wymiary dł. x szer. x wys.	1190 x 800 x 900 mm
Waga	260 kg



#### PRĄDNICA

Typ	synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna
Stopień ochrony	IP 23
Obroty	1500 obr./min.

#### Wyposażenie standardowe:

- gniazdo 400 V
- gniazdo 230 V
- woltomierz
- częstotłomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- przekładnia w kąpielii olejowej
- osłona

#### PRZEKŁADNIA

Typ	zębata, jednostopniowa 1 : 3,5
Rodzaj oleju	SAE 80W-90
Ilość oleju	0,7 l

#### PARAMETRY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)	395 obr./min.
Sugerowana moc ciągnika	110 KM
Minimalna moc napędowa wału (W.O.M.) przy obciążeniu znamionowym i $\cos \phi = 0,8$	56 KM

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

**Gwarancja:** producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

**SERWIS**

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne  
- stała opieka techniczna